

WATEX 全方位録画可能 ドライブレコーダー取扱っております

DVR-360-2 常時録画 + 衝撃録画 駐車監視標準 **日本製**

360° 超広角視野カメラ 2カメラ ドライブレコーダー

360°カメラ+リアカメラで 全方位録画可能

4.5インチ タッチスクリーン

1台のカメラに 4画面表示可能 + リアカメラ 映像も確認

前後 2カメラ 録画

リアカメラ付属

フロント200万画素
リア100万画素録画

LED信号機 全国対応

WDR・NightVisionで
昼夜問わず綺麗に録画
白とびや黒つぶれがなく逆光にも強い

◆ microSDカード 32GB付属

駐車監視標準
タイムラプス録画

駐車中の録画も可能。
車上荒らしや当て逃げ対策に。

※ 納期にお時間がかかる場合がございます。すぐお調べ致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

DVR-360-2 機能一覧

360°

水平360° 超広角撮影
全方位をその場で確認

P
駐車録画

駐車監視機能(タイムラプス録画)
エンジンを切っても録画。
車上荒らしや当て逃げ対策に!

WDR

明暗差のある光を抑えトンネル
出口や夜間のナンバー等のハレ
ーション対策済み。逆光、白と
びや黒つぶれに強い!

ナイト
ビジョン

ナイトビジョン搭載で高画質!
夜間の映像もキレイに録画

常時録画

電源投入から連続して録画
1分・2分・5分

Gセンサー
衝撃録画

衝撃を感知したときに
保護ファイルとして保存

REC
手動録画

手動で録画可能

ビューアー

専用ビューアー付属
(WindowsPC用)

日本製
1年保証

安心の日本製
1年保証



2カメラ

サブカメラで車外の
後方映像を記録
サブカメラHD
100万画素録画



4.5インチ液晶

4.5インチの大型液晶搭載
リアルタイム映像・録画
映像を確認。各種設定可能



200
万画素

フロントカメラ
1440×1440
200万画素録画



音声録音

音声録音
ON/OFF可能



スピーカー

スピーカー
ON/OFF可能



32GB
microSD

microSDカード
標準32GB付属
64GBまで使用可能



LED信号機
全国対応

全国のLED信号に対応

■専用ビューアーソフトのシステム要件
以下のシステム要件を満たしていないPCでは使用できません。
・プロセッサ: Intel Core i5 (第6世代以降) 以上・メモリー: 4GB 以上
・オペレーティングシステム: Windows 7/8/8.1/10 (64ビット推奨)
・その他: DirectX 9.0以降/Internet Explorerのバージョン7.0以降
※このシステム要件に記載されている以外のオペレーティングシステムを実行して
いるパソコンでは、専用ビューアーが正しく機能しません。
※条件を満たしたすべてのPCについて動作を保証するものではありません。

製品仕様

機能・仕様

●外形寸法	本体: 約130(W)×95(H)×40(D)mm(ブラケット除く)ブラケット装着時、約100(H)mm リアカメラ: 約50(W)×28(H)×28(D) mm
●重量	本体: 約 117g (ブラケット除く) / リアカメラ: 約 29g
●液晶サイズ	4.5インチ タッチパネル (解像度848×480)
●カメラ	前方カメラ: 300万画素 CMOS (レンズF値 F1.8) 映像素子 リアカメラ: 100万画素 CMOS (レンズF値 F2.5)
●録画解像度 / フレームレート	前方カメラ: 200万画素 (1440×1440) / 24fps リアカメラ: 100万画素 (HD 1280×720) / 20fps
●画角	前方カメラ: 水平 約360°/垂直 約220° リアカメラ: 水平 約124°/垂直 約93°/対角 約155°
●録画機能	常時録画 (1分/2分/5分・上書き録画あり)、イベント録画約12秒、 駐車録画あり、手動録画約12秒
●記録データ	映像、音声、加速度センサー
●映像ファイル形式	MP4
●映像再生	本体液晶、専用ビューアー(動作環境9ページ参照)
●LED信号対応	50Hz/60Hz 信号対応
●駐車監視時間	OFF/12/24h
●WDR	あり
●Gセンサー	感度3段階調整
●記録媒体	microSDカード8~64GB/Class10以上、FAT32
●音声録音	ON/OFF可
●外部入出力機能	電源: ミニUSBタイプBジャック、リアカメラ: φ2.5オーディオジャック
●電源電圧	DC5V(入力電圧12V/24V)
●内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池
●動作温度	本体: -10~65°C
●付属品	ブラケット、デジタルHDリアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、 配線電源ケーブル (ACC、B+、GND・電圧監視機能付) microSDカード (32GB)、かんたんマニュアル、保証書 ※取扱説明書と専用ビューアーは付属のmicroSDカード内にデータ保存

・本表の記載は、一般社団法人ドライブレコーダー協議会の表示ガイドラインに基づいています。

録画時間の目安 ※撮影の状況などによって変動する場合があります。

1カメラ時

microSD	8GB	16GB	32GB	64GB
録画時間	約75分	約150分	約300分	約600分

2カメラ時

microSD	8GB	16GB	32GB	64GB
録画時間	約60分	約120分	約240分	約480分

全方位 360°録画

4.5インチ タッチスクリーン

操作しやすく
撮影画像も見やすい

1台のカメラに
フロントカメラ映像
4画面まで表示可能

前方

リアルタイム映像や録画映像を
その場で360°確認できます！
また、リアカメラで車外後方
映像も撮り逃しません！

左方



1440P 高画質
タッチパネル

サブカメラ映像

- ◆2カメラで後方車両の録画可能。
- ◆あおり運転や追突も逃がさない。

後方

WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明暗差のある光を抑えトンネル出口や夜間のナンバー等のハレーション対策済み。逆光、白とびや黒つぶれに強い！

トンネル出口や夜間のナンバー等のハレーション対策済み



前方カメラで撮影

ハレーション対策なしのカメラで撮影



トンネルの向こう側が白飛びする

ナイトビジョン 夜間も明るく撮影できます。

ナイトビジョン搭載で高画質！夜間の映像もキレイに録画



ナイトビジョンあり



ナイトビジョンなし

電源 ON で録画開始→電源 OFF で録画終了

本機にmicroSDカードを挿入し、後方カメラを接続して車両のエンジンをかければ2カメラ常時録画を開始！

常時録画 +G センサー

常時録画+Gセンサーで衝撃を検知！ 手動録画可能

電源オンで常時録画+衝撃録画がスタートします。

※常時録画の1ファイルの容量は約1分、2分、5分から選択可能



衝撃(手動)録画

衝撃時 (Gセンサーが衝撃を検知したとき) や手動で録画したときは、1ファイル約10秒 (衝撃後約10秒) のファイルがSOSフォルダに保存されます。

(本体カメラ、リアカメラの両方とも) sosフォルダに保存されます。
sosフォルダのみで容量がいっぱいになったらフォーマットしてください。

電源オフで常時録画+衝撃録画を終了します。

駐車監視録画

エンジンを切っても録画可能 (タイムラプス録画)
車上荒らしや当て逃げ対策に！

車両のエンジン停止後、タイムラプス録画を開始します。

駐車モードは、常時電源から電源を供給するため、カーバッテリーの充電状況が万全でない状態で使用すると駐車録画が途中で中断することがあります。

前後 2 カメラ録画

2カメラで後方車両の録画可能。
あおり運転や追突も逃がさない！



全国 LED 信号機対応

全国の信号機の無点灯記録を防止しています。

ライブ映像の表示モードが選べます！

走行中のライブ映像の表示モードを選択できます。

- ①ワイドアングルモード (前方向)
- ②球面モード (360°)
- ③フロントバックモード (2画面)
- ④マルチウィンドウモード (4画面)



①ワイドアングルモード：

カメラレンズを前方 (車外) に向けて広角に撮影します。

①ワイドアングルモード



②球面モード：

カメラレンズを下向きにして全方位を円形に撮影します。
液晶画面をタッチしてスライドすると映像表示が360°移動します。

②球面モード



③フロントバックモード：

全方位の撮影範囲を、前後に2分割して表示します。液晶画面をタッチしてスライドすると映像表示が360°移動します。

③フロントバックモード (2分割)



④マルチウィンドウモード：

全方位の撮影範囲を、前後左右に4分割して表示します。液晶画面をタッチしてスライドすると映像表示が360°移動します。

④マルチウィンドウモード (4分割)

